

Voir autres applications sous IP 419

PORTÉE

Cette méthode d'essai couvre la détermination du point de blocage de filtre à froid (CFPP) du diesel et des carburants de chauffage domestique utilisant un équipement d'essai manuel ou automatisé.

REF. 20878

Ce modèle, unité simple comprend un bain à paroi double avec isolation, chemise, tube d'essai, anneau et épaisseurs isolants, statif de chemise, arrêt à 3 trous, une pipette, un jeu de filtration et des thermomètres.

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES

- 27502 Pompe à vide
- 20879 Régulateur de vide + manomètre + robinet à 3 voies

PIÈCES DE RECHANGE (pour 2 ans)

- 17885 Tube d'essai CFPP
- 20880 Jaquette
- 20881 Pipette pour appareil manuel
- 20882 Dispositif de filtration
- 9911492 Thermomètre ASTM 5C
- 9911493 Thermomètre ASTM 6C

REF. 41700

Modèle standard NSF 420 livré complet pour les méthodes d'essai CFPP et SFPP avec imprimante. Le cryostat n'est pas inclus.

REF. 41702

Modèle standard NSF 420 sans Kit SFPP.

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES

- 21130 Tuyau silicone isolé (1 metre)
- 9925685 Cryostat modèle RL10CB (-70/+30 °C)

LIQUIDE DE RÉFÉRENCE

- 9931104 Point d'obturation du filtre froid (gasoil)

PIÈCES DE RECHANGE (pour 2 ans)

- 17885 Tube d'essai CFPP
- 21916 Pipette CFPP
- 40390 Papier imprimante Seyko DPU 414 (rouleau)
- 41701 Sonde Pt 100

REF. 51052

Le NTL 452 permet la **détermination automatique de la température limite de filtrabilité**. Cet appareil double postes est équipé d'un système de réfrigération intégré (+30 à -70 °C). Le pilotage s'effectue sous logiciel Windows (c).

REF. 51051

idem 51052 mais simple poste.

REF. 51050

idem 51052 mais simple poste et pas de froid intégré.

VARIANTES

- 51002 Analyseur (2 pl.) pour D2500, D97, IP309 avec froid
- 51003 Analyseur (2 pl.) pour D2386, IP309 avec froid
- 51005 Analyseur (2 pl.) pour D97, IP309 avec froid

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES

- 51000 Unité de gestion informatique
- 9925685 Cryostat modèle RL10CB (-70/+30 °C)

41700 - LIMITE DE FILTRABILITE NSF 420

- 230 V
- 10 A
- 50 Hz
- 30 Kg
- w 530 mm
- d 500 mm
- h 550 mm
- sur demande
- 115V 60Hz



picture not mandatory

51052 - LIMITE DE FILTRABILITE NTL 452

- 230 V
- 16 A
- 50 Hz
- 85 Kg
- w 750 mm
- d 670 mm
- h 810 mm



picture not mandatory